

## 一、产品概述



多功能抑尘车，又称雾炮车，喷雾降尘车。它装载水或其他特殊喷洒液体，起到抑制扬尘污染的作用。多功能抑尘车主要服务于矿山、货场、建筑工地等粉尘污染高发场所。也可以给林场、绿化带、苗圃喷洒打药使用。同时，多功能抑尘车（喷雾降尘车）也可以加装洒水和道路冲洗功能，加装护栏清洗装置，除雪装置等，多功能多作用，在相关行业中用途非常广泛。

## 二、产品参数配置

### 华通牌 HCQ5041TDYKM6 型多功能抑尘车

【整车技术参数】			
产品商标	华通牌	公告批次	344
产品名称	华通牌 HCQ5041TDYKM6 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	
额定质量(kg)	1065, 765, 585	外形尺寸(mm)	5800, 5995X2020, 1980X2500, 2650, 2880
整备质量(kg)	3300, 3600, 3780, 3370	货厢尺寸(mm)	XX
额定载客(人)		准拖挂车总质量(kg)	
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	
接近角/离去角(°)	19/13	前悬/后悬(mm)	1125/1875, 1125/1810, 1125/1510
轴荷(kg)	1860/2635	最高车速(km/h)	100
备注:	备注: 随底盘选装驾驶室, 该车主要装置是水箱和喷雾装置, 用于降低空气中的灰尘, 雾霾等现象。整车长度/轴距/后悬对应关系(mm): 5800/2800/1875, 5995/3060/1810, 5995/3360/1510; 侧/后部防护装置材料材质均为: Q235, 连接方式均为: 焊接; 后下部防护装置截面尺寸(mm): 100×50, 离地高度为 420mm; ABS 型号: CM4XL-4S/4M, ABS 生产企业: 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。选装方形箱体、卷帘式活动门及爬梯位置, 选装开孔式活动门, 选装椭圆罐罐体尺寸: 直段长×长轴×短轴(mm): 2600×1700×1250; 选装方形罐罐体尺寸: 直段长×长轴×短轴(mm): 3000×1700×1250, 选装方形罐时罐体前部 800mm 用于安装发电机组。介质(抑尘剂), 罐体容积 3.7m <sup>3</sup> 。选装后部带发电机样式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	KMC1041A306DP6	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	凯马牌	生产企业	山东凯马汽车制造有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360, 3060, 2800, 2860		
轮胎规格	6.50R16LT 10PR, 6.50R16LT 12PR, 7.00R16LT 8PR, 7.00R16LT 10PR		
钢板弹簧片数	3/5+3, 7/9+5, 9/8+4	前轮距(mm)	1500, 1530, 1560
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1490
排放依据标准	GB3847-2005, GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP2.3NQ130E61	潍柴动力股份有限公司	2289	96
D20TCIF12	昆明云内动力股份有限公司	1999	90
Q23-115E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
产品报价			
联系人	熊经理	邮箱	1174438910@qq.com
联系电话	15071653296	传真	
企业名称	湖北加贝汽车销售服务有限公司	企业网址	www.jbzyqc.com

## HCQ5041TDYKM6 型多功能抑尘车

该车主要装置是水箱和喷雾装置,用于降低空气中的灰尘,雾霾等现象,圆形罐体,尺寸 2600×1700×1250,公告有效容积 3.7 方,介质为抑尘剂,选装后喷雾机组,大工作平台。

凯马国六 2800 轴距底盘基本配置:

新款五十铃 1680 白色单排可翻转驾驶室,潍柴国六 WP2.3NQ130E61 发动机,130 马力 (96kw),180MM 大梁,大梁两侧宽度 800MM,6 档变速箱,大取力器窗口,6.50R16 轮胎,断汽刹,24V 双骆驼电瓶,1046 后桥,动转,ABS,原厂空调。电子仪表,安全带提示。尾气排放实时监测上传车载终端。

三、多方位图:









