

凯马牌 KMC5042XXHA336S6 型救险车



产品简述:

工程抢险车（Engineering rescue vehicles）是以搭载检修人员，装载工机具和施工材料为一体，以汽车发动机作为动力源，直接驱动发电机和空压机，为抢修现场提供足够的气源和电源。广泛运用与石油、化工、天然气、供水供电等管道的检测与抢修；运用于高压输变电路、高速公路、矿山等设备故障的抢修的专用车辆。多功能利用率高：同时具有发电，照明，拆除，抽水，举升，焊接，切割等功能！

适用范围

- ◆城市供水、供电、供热、燃气管线、电信及高速公路的应急抢修
- ◆石油、化工、天然气、油库等生产装置现场维护和长输送管线的野外抢修
- ◆事故抢险、消防和部队等单位野外设备的现场维护及抢修，是您理想的抢修装备

【整车技术参数】			
产品商标	凯马牌	公告批次	349
产品名称	凯马牌 KMC5042XXHA336S6 型救险车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	
额定质量(kg)		外形尺寸(mm)	5995X2080, 1980X2530
整备质量(kg)	4170	货厢尺寸(mm)	XX
额定载客(人)		准拖挂车总质量(kg)	
驾驶室准乘人数(人)	2+3	鞍座最大载质量(kg)	
接近角/离去角(°)	19/17	前悬/后悬(mm)	1125/1510
轴荷(kg)	1860/2635	最高车速(km/h)	100
备注:	备注: ABS 型号:CM4XL-4S/4M, ABS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。该车型可选装 ETC 车载装置。该车为专用作业车, 专用装置为发电机组、电焊机、等离子切割机, 主要用于应急救援。顶部封闭, 不可开启。侧防护由厢体侧下部替代, 后防护由厢体后下部替代, 离地高度 500mm。可选装 2018 款后部灯具。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	KMC1042A336S6	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	凯马牌	生产企业	山东凯马汽车制造有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360		
轮胎规格	7.00R16LT 8PR, 7.00R16LT 10PR, 6.50R16LT 10PR, 6.50R16LT 12PR		
钢板弹簧片数	7/9+5, 3/6+5, 3/5+3, 9/8+4	前轮距(mm)	1510, 1540
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1490, 1555, 1590
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP2.3NQ130E61	潍柴动力股份有限公司	2289	96
CA4DB1-13E6	中国第一汽车集团有限公司	2207	95
产品报价			

上装配置:

货物名称	凯马救险车 KMC5042XXHA336S6		
消防泵	CB10/20 消防泵	上装罐体	(3.5) 吨水罐
消防炮	PS20 消防炮	罐体材质	Q235 碳钢
底盘型号	KMC1042A336S6	轮胎	7.00R16
发动机	WP2.3NQ130E61 (潍柴发动机)		
其它说明	断汽刹, 动转, ABS, 原厂空调, 双排驾驶室, 远程排放监测终端。		







