

凯力风牌 KLF5041ZYSK6 型压缩式垃圾车



【整车技术参数】			
产品商标	凯力风牌	公告批次	347
产品名称	凯力风牌 KLF5041ZYSK6 型压缩式垃圾车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m ³)	
额定质量(kg)	500	外形尺寸(mm)	5995, 5900X1920X2480, 2200, 2100
整备质量(kg)	3865	货厢尺寸(mm)	XX
额定载客(人)		准拖挂车总质量(kg)	
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	
接近角/离去角(°)	19/12	前悬/后悬(mm)	1100/1795, 1100/1700
轴荷(kg)	1620/2875	最高车速(km/h)	100
备注:	备注: ABS 型号:CM4YK;ABS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装描述: 随底盘 选装排半驾驶室;选装箱体外观和后部上料机构;发动机/油耗值(L/100km)对应关系 为:D20 TCIF1/11.4;侧后防护情况:侧防护材料Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘 离地高为320mm;专用功能及装置:该车专用装置主要为垃圾箱和液压系统,用于垃圾装 载清运;后伸 尺寸:300mm;其他说明:仅采用2800mm轴距底盘。该车可选装ETC装置;随底盘选择滤清 器、油箱、蓄电池、尿素箱安装位置。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	KMC1040B260DP6	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	凯马牌	生产企业	山东凯马汽车制造有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2800, 2600, 3360		
轮胎规格	6.00-15LT 10PR, 6.00R15LT, 185R15LT		
钢板弹簧片数	9/8+4, 3/5+3, 3/6+4	前轮距(mm)	1395, 1420
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1340, 1390
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
Q23-95E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	70
D20TCIF14	昆明云内动力股份有限公司	1999	75
产品报价			

底盘配置:

底盘型号 KMC1040B260DP6/KMC3040HA260DP6

新款五十铃级 1580 白色可翻转单排驾驶室，2600/2800 轴距，云内 126 马力国六发动机，万里扬 6 档变速箱。大取力器窗口。160 直通大梁，3 吨后桥，油刹，ABS，6.00R15 轮胎，24V 双骆驼电瓶，原厂空调，安全带提示，日间行车灯，车载尾气实时监测上传联网终端。

上装配置:

- 1, 新款弧形箱体，增加箱体容积，整车更美观，箱体为碳钢制作，底箱及填充器采用加厚钢板，耐腐蚀使用寿命长，三层油漆喷涂处理。
- 2, 装载循环时间 $\leq 25S$ ；垃圾排出时间 $\leq 25S$ ；填料提升角度 $\geq 95^\circ$ ，压缩比例为 1/3-1/2，上装部分具备双向压缩和蠕动压缩功能带。
- 3, 新款结构加大填充器，手电一体操作模式，带驾驶室操作，带驾驶室一键卸料功能，尾部装置可以选装垃圾翻转斗，挂桶翻转板或者大落地斗。
- 4, CAN 总线控制方式，光电开关加延时双系统控制，降低故障率，方便维修。
- 5, 带夜间照明装置，带污水箱，污水箱排水球阀和排水盖，增加排水管，防止

洒水，人性化设计。

多方位图展示：







